



DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------|--|
| Volume (lt.): | 660 |
| Peso (kg): | aprox. 40 |
| Carga nominal (kg): | max. 310 |
| Material: | HDPE, estabilizado contra rayos UV y de gran resistencia a los golpes |
| Fabricación: | Mono casco, cuerpo de una sola pieza |
| Espesor (mm): | 6.5 |
| Ruedas: | 2 ruedas de goma Ø 200 mm, 2 con tope de ruedas |
| Tapa / Cuerpo: | 4 bisagras de labio, tapa con asa de borde, asa continua: aprox. Ø 27 mm 4 asas laterales; Ø 25 mm (reemplazable) |
| Pernos: | Con tubos de acero reforzado |
| Certificación: | EN 840; RAL GZ951/1 |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricado con material virgen
- Polietileno de alta densidad (inyección)
- No hay corrosión y se puede lavar con cualquier tipo de desinfectante
- Rodajas para carga pesada
- Freno en las dos rodajas delanteras
- Soportes laterales para vaciado
- Tapón para drenado con rosca
- Excelente resistencia al calor, frío y humedad

Los productos no contienen sustancias catalogadas dentro de la lista SVHC de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA).